

DW4460**TUNEL DESACTIVADOR**

APTO COVID-19

MODELO PROFESIONAL

DESCRIPCION

Los Túneles de Desactivación para COVID-19 están diseñados para uso en el interior de locales de gran concurrencia de público.

Su característica especial es de desactivar la capa lípida del virus mediante una Nebulización de Micro-gota Calibrada que no moja.

Las Microgotas Calibradas de 20 micras producen una niebla densa que recorre todo el volumen del túnel, evaporándose antes de llegar al suelo.



Desactiva el Virus COVID-19 que transportamos en la ropa, manos, cabello y piel, evitando su transmisión de persona a persona.

Funciona automáticamente, al entrar al túnel, durante 15 segundos, y luego se detiene quedando en "stand-by", preparado para la próxima persona que entre al túnel

Estructura construida en acero inoxidable AISI 304L y paneles de DIBOND color blanco.

Señalizaciones y advertencias incorporadas.

Apto para movilidad reducida.

**DETALLES****PLANO DIMENSIONES EN mm****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****ACCESORIOS OPCIONALES:**

DISPENSADOR ELECTRÓNICO DE GEL HIDROALCOHOLICO
ALFOMBRILLA ANTIDESLIZAMIENTO
DETECTOR DE TEMPERATURA LASER
CAMARA TERMOGRAFICA

TENSION DE FUNCIONAMIENTO: 220V/50Hz
POTENCIA MAXIMA: 1,5 Kw

DISPONIBLE EN 110V/60Hz

FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO SIN TACTO
TIEMPO DE PROCESO COMPLETO: 15 SEGUNDOS
MICROGOTAS DE 20 µm
RUEDAS INCORPORADAS PARA FACIL MOVILIDAD
APTO MOVILIDAD REDUCIDA
NO MOJA, NO MANCHA
NO ENCHARCA EL SUELO
EVITA RESBALONES
NO IRRITA LA PIEL

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO:
2500 PERSONAS POR DOSIS RECARGABLE

EVITANDO TRANSPORTAR EL VIRUS
NOS LIBERAREMOS DE LA PANDEMIA



Applus⁺
certification



Rev. 03 DATE: 19/11/2020



epi+ técnica

www.epitecnica.com